





KARTA TECHNICZNA DREIER 645 ED. 2023.01




DREIER 645 TYNK WEWNĘTRZNY BETON


- efekt naturalnego surowego betonu
- do stosowania na różne podłoża
- bardzo dobra odporność na glony i wilgoć
- wydajna
- opakowanie 14,5 kg



do stosowania
wewnątrz



czas schnięcia
do 24 h



bioochronne
właściwości



łatwy
w użyciu

OPIS PRODUKTU

DREIER 645 TYNK WEWNĘTRZNY TYPU BETON to produkt w postaci masy zawierający wypełniacze mineralne, wapno, żywice akrylowe. Tynk pozwala uzyskać efekt naturalnego, „surowego” betonu, z jego charakterystycznymi wżerami. Stosowany wewnątrz pomieszczeń na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe. Z racji szerokiego zastosowania polecany zarówno do dekoracji wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej. Posiada dużą przepuszczalność oraz odporność na bakterie i grzyby, dlatego można go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Deklaracja właściwości użytkowych Nr DOP-PL-130
- EN 998-1

STOSOWANIE

Beton wymaga podłoża związanego, suchego, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Podłoże powinno być zagruntowane zależnie od potrzeby gruntem DREIER 901 GRUNT UNIWERSALNY, DREIER 902 GRUNT UNIWERSALNY PLUS, lub DREIER 903 GRUNT UNIWERSALNY EXTRA, a następnie zagruntować GRUNTEM KWARCOWYM Dreier 610. Po upływie 12 godzin nanosić tynk. Podczas nakładania tynku zaleca się stosowanie oświetlenia halogenowego bocznego w celu uwidocznienia i likwidacji defektów aplikacji. Gdy tynk wstępnie odparuje (nie klei się), wygładzamy go nierdzewną szpachelką. Po wyschnięciu, czyli po ok. 24 godzinach, delikatnie przeszlifować, odkurzyć i przystąpić do impregnacji LAKIEREM TRANSPARENTNYM Dreier 105. Czas schnięcia: Od 8 do 24 godzin.

ZUŻYCIE

W zależności od grubości nakładania i rodzaju podłoża 2,5 kg/m² przy jednej warstwie.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w zamknięte fabrycznie wiadra o wadze 14,5 kg netto. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w zakresie temperatur od +5 °C do +25 °C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez okres 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze skórą. W wypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac i po ich zakończeniu należy starannie wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Po tym okresie nadaje się do użytku. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Zalecane jest wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed położeniem całej powierzchni.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie wolno stosować dodatków, domieszek lub modyfikatorów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ich użycie. Produkt należy stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Szczegóły w Karcie Technicznej produktu.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 14,5kg netto

KOLOR: szary

DREIER Sp. z o.o.

42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 44/46,
tel. +48 34 340 13 00, e-mail: biuro@dreier.com.pl

NIP: 949 22 48 703 | REGON: 389288100
KRS: 0000908489

www.dreier.com.pl