

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER 708 PROFI

Grunt pod farbę silikonową

1. PRODUKT

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny preparat gruntujący produkowany w postaci cieczy zawierającej żywice syntetyczne, wypełniacze mineralne, pigmenty oraz inne dodatki. Przeznaczony do przygotowania powierzchni malowanej farbą silikonową **DREIER 703 PROFI**. Poprawia przyczepność, wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia nakładanie oraz zwiększa wydajność aplikowanej farby.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Preparat gruntujący DREIER 708 PROFI objęty jest europejską oceną techniczną jako składnik złożonego systemu izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) DREIER PROFI

- Europejska ocena techniczna ETA-17/0521
- Certyfikat zgodności ZKP 1487–CPR–183-01
- Deklaracja właściwości użytkowych Nr 01/CPR/2018

3. STOSOWANIE

Preparat gruntujący **DREIER 708 PROFI** można zastosować na podłoża suche, równe, nośne, wolne od kurzu i pyłów. W przypadku powierzchni silnie chłonnych należy zastosować dodatkowo **DREIER GRUNT UNIWERSALNY** lub **DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS**. Produkt w wiaderku ma konsystencję roboczą. Nie używać brudnych i rdzewiejących pojemników oraz narzędzi. Preparat gruntujący nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Powierzchnię, na którą będzie nakładany preparat należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce), ochrona dotyczy również już nałożonej świeżej powłoki (do całkowitego wyschnięcia). Całkowity czas wyschnięcia wynosi ok. 24 godziny, przy temperaturze ok. +20 °C i wilgotności względnej powietrza ok. 60 %. W innych warunkach czas wysychania może się skrócić lub wydłużyć.

4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Grunt **DREIER 708 PROFI** należy stosować w temperaturze od +5 do +25 °C (dot. temperatury preparatu gruntującego, podłoża i powietrza) i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60 %. Odstępstwa od powyższego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu. Nie należy nanosić preparatu na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną elewację należy chronić przed zbyt szybkim przesychnianiem.

5. ZUŻYCIE

W zależności od równości i nasiąkliwości podłoża zużycie wynosi ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m².

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

7. SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, na paletach, w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 °C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.

8. UTYLIZACJA

Opróżnione dokładnie opakowania można traktować jak odpady gospodarcze.

9. NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

11. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry preparatu gruntującego mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 10, 15 kg netto

KOLOR: biały lub podbarwiony pod kolor farby według wzornika DREIER

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna
ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa
tel./fax 34 362 82 08
e-mail: dreier@dreier.com.pl
www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 29.06.2018