

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER GRUNT BETONKONTAKT

1. PRODUKT

Gotowa do użycia masa gruntująca z dodatkiem kwarcu. Przeznaczona do gruntowania ścisłych i niechłonnych podłoży. Tworzy doskonałą warstwę szczepną między podłożem a tynkiem ręcznym, maszynowym, wylewką posadzkową lub klejem do płytek ceramicznych. Nadaje się doskonale na podłoża mineralne, na płyty karton-gips, płyty OSB lub powierzchnie szkliste np. płytki ceramiczne. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

2. BAZA SUROWCOWA

Żywica syntetyczna, wypełniacze mineralne, kruszywo kwarcowe, środki biobójcze oraz inne dodatki.

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Produkt zgodny z normą: PN-C-81906:2003

4. STOSOWANIE

DREIER GRUNT BETONKONTAKT można zastosować na podłoża suche, równe, nośne, wolne od kurzu i pyłów. Preparat gruntujący w wiaderku ma konsystencję roboczą. Nie używać brudnych i rdzewiejących pojemników oraz narzędzi. Masę gruntującą nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Powierzchnię na którą będzie nakładany preparat należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce), ochrona dotyczy również podłoża z nałożonym środkiem (do całkowitego wyschnięcia). Całkowity czas wyschnięcia wynosi ok. 24 godziny, przy temperaturze ok. +20 °C i wilgotności względnej powietrza ok. 60 %. W innych warunkach czas wysychania może się skrócić lub wydłużyć.

5. TEMPERATURA STOSOWANIA

Preparat należy stosować w temperaturze od +5 °C do +25 °C (dot. temperatury produktu, podłoża i powietrza) i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60 %. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu. Nie należy nakładać gruntu na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną elewację chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.

6. ZUŻYCIE

W zależności od równości i nasiąkliwości podłoża zużycie wynosi ok. 0,2 ÷ 0,4 kg/m².

7. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

8. SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, na paletach, w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 °C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

9. UTYLIZACJA

Opróżnione dokładnie opakowania można traktować jak odpady gospodarcze.

10. NADZÓR

Produkt poddawany jest kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

11. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

12. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 5, 16, 25 kg netto

KOLOR: czerwony

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna

ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 362 82 08

e-mail: dreier@dreier.com.pl

www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 29.06.2018